

A. `<table><tr> <td>hello~! Table code</td> </tr></table>`

B. `<meta name="Keywords" content="raramiko, disperse dye, painting, fineart" />`  
`<meta name="Description" content="raramiko world is using disperse dye~~" />`

...

C. 각각의 Device 폭에 맞춤형 넓이 지정

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

...

D. How about Amazon? or Google ?

<u><a href="http://www.amazon.com">www.amazon.com</a></u>	←→	<u><a href="http://camelcamelcamel.com/">camelcamelcamel.com/</a></u>
<u><a href="http://www.alex.com/siteinfo/">www.alex.com/siteinfo/</a></u>	←→	<u><a href="http://www.junglescout.com/estimator/">www.junglescout.com/estimator/</a></u>

gmail account ~ What Shall I do ?

<https://www.google.com/intl/en/business/>

E. in China or in World

alibaba.com | dhgate.com | aliexpress.com

www.import-express.com | etc., ... ..

in Korea ??

<http://gobizkorea.com> ??? >>> Amazon seller documents deny ??

=====

### 1. CSS [ class 와 id 의 차이점]

같은 **class** 여러개를 한문서에 사용할 수 있지만 **id** 는 고유성을 가지므로 한 문서에 한번만 같은 이름의 **id** 를 사용할 수 있습니다.// 그런데- ~~ 테스트 해보세용~~ 결국 **class** 안에서 **id** 사용함.

홈페이지 전체적인 스타일을 일관성있게 지정하기 위해서는 **class** 의 사용이 필수적이며, 실무에서도 **class** 와 **id** 사용은 빈번하게 이루어지고 있습니다.

외부 CSS 파일을 이용하는 것이 문서 전체의 일관성은 물론 스타일 변경시에도 작업의 효율성을 높여줍니다.

\*\*\* 외부 css 파일 불러 오기 \*\*\*

`<link rel="stylesheet" type="text/css" href="CascadingStyleSheets.css">`

## CSS ( Cascading Style sheets ) 시작부터 전문가 까지

### 1. <body></body> 안에서 각각의 code 마다 ~~

```
<p align="center" title="raramiko" style="color:#F00" > hello </p>
```

### 2. <head></head> 안에서 각각 (단, 1 document only)

```
<style type="text/css">
.name01 {   color:#6F6;
            font-size:24px;
            text-align:center;
}
</style>
```

```
<body>
<p class="name01">welcome</p>
</body>
```

### 3. CSS 문서불러 오기

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="myname01.css">
```

```
@charset "utf-8";
/* CSS Document */
.name01 { color:#6F6;
          font-size:24px;
          text-align:center;
}
.name02 { color:#F00;
          font-size:24px;
          text-align:center;
}
```

*mycss01.css*

```
<body>   <p class="name02">welcome</p>   </body>
```

class 는 CSS 에서 . 이구요, id 는 CSS 에서 # 입니다.

=====  
**Bootstrap**    <https://getbootstrap.com/>    <http://bootstrapk.com/>

\*\*\* google keyword →

free bootstrap themes

→ <https://startbootstrap.com/>